

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 037/09

## SynPower™ ENV C2 SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло высшего качества. Максимальная эффективность и защита при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Сертификаты
PSA B71 2290
Уровни эффективности
ACEA C2
ACEA A1/B1, A5/B5
API: SM, SN/CF
Renault RN0700
Соответствует требованиям:
Honda*
Toyota*
Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55535.S1.

\* перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации

### Области применения

Предназначено специально для современных двигателей. Снижает уровень выбросов отработавших газов и расход топлива.

Одобрено группой Peugeot-Citroën.

Пригодно для моделей Honda и Toyota, для которых рекомендовано моторное масло ACEA C2. Уточните в руководстве по эксплуатации.

Пригодно для других легковых автомобилей, для которых рекомендованы масла ACEA A5/B5 или API SN/CF. Перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации

### Отличительные черты и преимущества

#### Максимальная защита и эффективность

Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

#### Одобрено PSA

Официально одобрено группой PSA для сервисной заправки в соответствии со спецификацией PSA B71 2290.

#### Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

#### Оптимизировано для систем снижения токсичности отработавших газов

Предназначено специально для использования с такими системами снижения токсичности отработавших газов, как DPF (противосажевый фильтр) и TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор). Низкий уровень SAPS поддерживает оптимальное состояние систем снижения токсичности отработавших газов.

#### Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

#### Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



## Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт [www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло SynPower ENV C2	
Степень вязкости по SAE	5W-30
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С. ASTM D-445	9,6
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С. ASTM D-445	54
Индекс вязкости ASTM D-2270	165
Вязкость, мПа с -30°С. ASTM D-5293	<6200
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	6,6
Температура застывания, °С ASTM D-5949	-51
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,853
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °С ASTM D-92	227

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским**

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

## требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

## Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 037/08