

01-22/RU

**Volume™ Pro-Truck SAE 10W-40** – синтетическое моторное масло уровня Ultra High Performance Diesel (UHPD) обеспечивает сверхдлинные интервалы замены в двигателях грузовых автомобилей, автобусов и промышленных установок. Отвечает и превосходит требования производителей грузовых автомобилей для увеличенных интервалов замены, предусмотренных производителями техники. Комплекс современных присадок обеспечивает защиту и чистоту деталей двигателя в течение всего периода эксплуатации до ближайшей замены. Специально разработанная формула предотвращает образование отложений и защищает от скопления сажи.

## Одобрения / Соответствия\*

### SAE 10W-40

ACEA E4/E7

API CF

MB 228.5

MAN M3277

Cummins CES 20072

Renault RXD/ RLD/ RLD-2

Volvo VDS-3

MTU Type 3.0

Scania LDF-3

Mack EO-N, EO-M Plus

Deutz DQC III-10

DAF

\* Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## Области применения

- Разработано для двигателей грузовых автомобилей, автобусов и промышленных установок, эксплуатируемых в тяжелых условиях.
- Разработано для двигателей EURO I, II, III, IV и V с системами доочистки отработавших газов: рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR); **не предназначено для двигателей с противосажевым фильтром (DPF).**
- Отвечает требованиям производителей к увеличенным интервалам замены масла.

## Особенности и преимущества

### Чистота двигателя

Высокотехнологичные присадки в составе масла позволяют поддерживать чистоту двигателя при увеличенных интервалах замены. Особая формула предотвращает образование отложений и защищает от последствий накопления.

### Снижение уровня выбросов

Соответствует стандартам ЕС EURO I, II, III, IV, V.

### Периодичность обслуживания

Обеспечивает особо длительные интервалы замены, предусмотренные производителями автомобильной и промышленной техники.

### Низкотемпературные характеристики

Легкий запуск даже в особенно холодное время года.

### Защита от износа

Прочная пленка защищает двигатель от износа и коррозии.

## Особенности и преимущества

### Периодичность обслуживания

Комплекс современных присадок обеспечивает Предназначено для обеспечения самых длительных интервалов замены, предусмотренные производителями грузовых автомобилей, автобусов и промышленных двигателей.

### Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

## Volume™ Pro-Truck SAE 10W-40

<b>Класс вязкости по SAE</b>	10W-40
<b>Вязкость, мм<sup>2</sup>/с при 100 °С. ASTM D-445</b>	14,14
<b>Вязкость, мм<sup>2</sup>/с при 40 °С. ASTM D-445</b>	88,23
<b>Индекс вязкости ASTM D-2270</b>	166
<b>Вязкость, мПа·с -25 °С. ASTM D-5293</b>	< 7000
<b>TBN, мг KOH/г ASTM D-2896</b>	16
<b>Температура застывания, °С ASTM D-5950</b>	<-39
<b>Удельная плотность при 15,6 °С. ASTM D-4052</b>	0,857
<b>Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92</b>	230

## Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

## Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах:

**Россия**

™ зарегистрированная торговая марка.

Представленная в данном документе информация считается точной и надежной, однако не является гарантией либо утверждением, явными или подразумеваемыми, товарной ценности или пригодности для конкретной цели, за которое ООО «Валволин Евразия» могло бы нести юридическую ответственность.