

01-22/RU

Volume™ Multi Gear Oil 80W-90 – трансмиссионное масло для легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Продукт содержит противозадирную присадку для обеспечения эксплуатации в условиях средней тяжести и предназначен для механических коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач, для которых производители рекомендуют уровень API GL-4.

Одобрения / Соответствия*

SAE 80W-90

API GL-4

ZF TE-ML 08, 24A

* Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Области применения

- Обеспечивает повышенную защиту и смазку коробки передач и ведущего моста в сборе с коробкой передач в широком диапазоне температур.
- Для легковых, грузовых автомобилей и автобусов, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло GL-4 с вязкостью SAE 80W-90.

Особенности и преимущества

Повышенная защита

Высокотехнологичные присадки в составе масла позволяют защищать от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Современные присадки

Специальный пакет присадок обеспечивает долговременную защиту от коррозии, окисления, вспенивания и препятствует образованию отложений.

Стойкость к деструкции

Качественные базовые масла и надежно сбалансированные присадки обеспечивают стабильность свойств масла даже после длительного использования.

Стабильная вязкость

Высокая стабильность вязкости при долгом всесезонном применении в разных условиях эксплуатации.

Volume™ Multi Gear Oil SAE 80W-90

Класс вязкости по SAE	80W-90
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	14,7
Вязкость, мм²/с при 40 °С. ASTM D-445	147
Индекс вязкости ASTM D-2270	99
Вязкость, мПа·с -26 °С. ASTM D-5293	<150.000
Точка текучести, °С. ASTM D-5950	-27
Удельная плотность при 15,6 °С. ASTM D-4052	0,892
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	239

Особенности и преимущества

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах:

Россия

™ зарегистрированная торговая марка.

Представленная в данном документе информация считается точной и надежной, однако не является гарантией либо утверждением, явными или подразумеваемыми, товарной ценности или пригодности для конкретной цели, за которое ООО «Валволин Евразия» могло бы нести юридическую ответственность.